

PROGRAM ETAŽNIH KOTLOVA I KAMINA

Etažni kotlovi-štendnjaci TEMY, izuzetno jednostavni za rukovanje, korišćenje i održavanje, u sebi objedinjuju nekoliko funkcija: etažno grejanje prostorija, kuvanje i pečenje*.

Kotlovi-štendnjaci su proizvedeni i atestirani prema preporukama Evropskih normi za kućne kotlove-štendnjake EN 12815 odnosno EN 12809 o čemu svedoče i uverenja TSU Instituta iz Slovačke, kao i Mašinskog fakulteta u Nišu.

Svi modeli se odlikuju velikom zapreminom kotlovske vode do 60l čime se garantuje kvalitetno radijatorsko grejanje za razliku od sličnih proizvoda na tržištu sa veoma malom zapreminom.

Količina dovedenog vazduha za optimalno sagorevanje je regulisana automatskim regulatorom promajke koji se serijski ugrađuje u sve modele. Kotlovi poseduju čak tri otvora za dodatno strujanje: sekundarni otvor na donjim vratima, i tercijarni otvor na gornjem staklenim vratima. Gornja vrata ložišta kao i vrata pećnice* su izrađena od vatrostalnog stakla koje je samočisteće upravo zahvaljujući otvoru za provetravanje.

Izlaz dimnih gasova (dimnjača) može biti na zadnjoj strani kotla** ili na gornjoj strani grejne plotne. Samom kupcu je prepušteno gde će povezati kotao na dimnjak čime se olakšava smeštaj kotla-štendnjaka u prostoriji.

PLUS modeli sa i bez pećnice poseduju mogućnost odvojenog rada u letnjem periodu bez uključivanja grejanja. Za tu svrhu neophodno je pomeriti rešetku u ložištu na za to predvidene nosače.

Treba spomenuti da TEMY kotlovi nemaju izolaciju tako da toplotu predaju i direktnim zračenjem prema okolini.

Garancija na kazan proizvoda iznosi 5 godina, a godinu dana na ostale komponente.

* TEMY PLUS P

** TEMY S / TEMY L imaju dimovodni izvod samo na zadnjoj strani

*** TEMY PLUS / TEMY PLUS P




TEMY PLUS P

toplovodni kotao-štendnjak sa pećnicom
25 KW
drvo, ugalj



TEMY PLUS

toplovodni kotao-štendnjak
12-30 KW
drvo, ugalj



Ukupna topotna moć (kW)	25
Potrebna promaja (Pa)	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	48
Max radna temperatura (°C)	90
Max radni pritisak (bar)	3
Težina kotla (kg)	282
Prečnik dimnjače (mm)	148
Širina (mm)	1130
Visina (mm)	855
Dubina (mm)	670
Dimenzije pećnice ŠxVxD (mm)	350x230x405
Gornja i donja vrata (mm)	258x196
Polazni vod (col)	1
Povratni vod (col)	1

Ukupna topotna moć (kW)	12	18	30
Potrebna promaja (Pa)	13	14	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	31	40	65
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	3	3	3
Težina kotla (kg)	189	210	225
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	705	705	705
Visina (mm)	770	935	885
Dubina (mm)	600	660	710
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

*TEMY PLUS L


TEMY S/L




toplovodni kotao-štедnjak
10-25 KW
drvo, ugalj, (električna energija)



Paleta boja



Ugradni kamin za sistem centralnog grejanja
sa pripremom sanitarne vode.



Ukupna topotna moć (kW)	10	15	25
Potrebna promaja (Pa)	12	13	14
Zapremina vode u kotlu (lit.)	25	40	60
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	3	3	3
Težina kotla (kg)	111	156	177
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	440	540	600
Visina (mm)	815	830	880
Dubina (mm)	660	810	850
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x92	258x92	258x92
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

*TEMY L

TERMOKAMIN

ugradni kotao - kamin
29-34 KW
drvo

Tri uređaja u jednom:



Ukupna topotna moć (kW)	29	34
Potrebna promaja (Pa)	15	16
Zapremina vode u kotlu (lit)	85	100
Ogrevna površina (m²)	150	200
Proizvodnja sanitarne vode (l/min)	10	12
Težina (kg)	215	260
Visina (mm)	1600	1600
Donja širina (mm)	830	860
Gornja širina (mm)	680	650
Prečnik dimnjače (mm)	250	250



Caleffi 543

Caleffi 544

Danfoss BVTS

Za maksimalnu sigurnost pri radu naših kotlova u Vašem domaćinstvu neophodna je ugradnja sigurnosnih termičkih ventila preporučenih proizvodača prikazanih na slici.

TEMY PLUS kotlovi poseduju ugrađenu bakarnu zavojnicu za priključenje sigurnosnog termičkog ventila.

Ukoliko kupac nema ugrađen sigurnosni termički ventil uz etažni kotao, u slučaju reklamacije, proizvođač ima pravo nepriznavanja garancije na kupljeni proizvod!

GLAVNI PRODAJNI CENTAR (v.p. i m.p.):
22310 Šimanovci, Prhovačka bb
tel/fax: 022 80-038; 80-063; 80-494

PROJEKTNO PRODAJNI CENTAR (v.p. i m.p.):
11080 Zemun Bežanijska 48 i 41
tel: 307-66-50; 26-11-755;
fax: 307-66-51