



<b>EKO - CKB</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
Toplinski učin	(kW)	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50
Sadržaj spremnika PTV	(l)	65	72	80	80	80	100
Količina PTV (45°C)	(l/min.)	9	9	9	9	9	9
Sadržaj vode u kotlu	(l)	82	90	96	109	120	134
Masa kotla	(kg)	303	313	333	353	372	402
Promjer dimnjače*	φ(mm)	150	150	160	160	180	180
Otvor za plamenik	φ(mm)	105	105	105	105	105	105
Potlak dimnjaka	(Pa)	16	20	21	22	23	24
Temp. dimnih plinova	(°C)	200	200	200	200	200	200
Max. radna temperatura	(°C)	90	90	90	90	90	90
Max. radni pretlak	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dubina tijela kotla A	(mm)	1020	1055	1055	1055	1055	1130
Širina tijela kotla B	(mm)	430	430	480	530	580	580
Visina tijela kotla C	(mm)	1545	1545	1545	1545	1545	1545
Ukupna dubina D	(mm)	1020	1055	1055	1055	1055	1130
Ukupna širina E	(mm)	526	526	576	626	676	676
Ukupna visina F	(mm)	1545	1545	1545	1545	1545	1545
Dužina I / visina G	(mm)	687 / 910	722 / 910	722 / 910	722 / 910	722 / 900	722 / 900
Max. dužina cjepanice	(mm)	500	500	550	550	550	550

