

Exclusive MIX

Zidni kotao

ISKORIŠĆENJE ★★★

PREMA EVROPSKOJ NORMI CEE 92/42



Exclusive MIX obnavlja identitet novim izgledom.

Exclusive MIX nudi široku gamu, upotpunjenu kombinovanim modelima sa trenutnim paljenjem, samo za grejanje ili kombinovane.

Exclusive MIX poseduje inovativni svetleći digitalni display sa jednostavnim i intuitivnim upravljanjem.

Exclusive MIX, zahvaljujući svojim funkcijama "KOMFOR" pruža idealan komfor u svakoj situaciji.

Standard/Zidni



Beretta

Kućni

Standard/Zidni

Zidni kotao

Exclusive MIX

KARAKTERISTIKE I RASPOLOŽIVI MODELI	Jedinica mere	Exclusive MIX 26 C.S.I.	Exclusive MIX 30 C.S.I.	Exclusive MIX 35 C.S.I.	Exclusive MIX 30 R.S.I.
Nazivni termički kapacitet grejanje/sanitarna voda	kW	28,00	32,40	34,80	33,20
Nazivna snaga grejanja/sanitarna voda	kW	26,10	30,36	31,90	31,90
Redukovani termički kapacitet - grejanje/sanitarna voda	kW	8,40	9,70	9,80	9,80
Redukovana snaga grejanje/sanitarna voda	kW	7,70	8,90	8,90	8,90
Električna snaga	W	120	150	140	140
Napon/frekvencija napajanja	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Stepen električne zaštite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Iskorišćenje pri nazivnoj snazi	%	93,2	93,7	91,5	91,5
Iskorišćenje pri smanjenoj snazi (30%)	%	94,1	94,3	91,2	92,2
Način rada - grejanje					
Maksimalni pritisak i temperatura	bar/°C	3/90	3/90	3/90	3/90
Područje izbora temperature vode za grejanje	°C	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80
Pumpa: maksimalni napor	mbar	380	380	430	380
uz protok od	l/h	800	800	800	800
Kapacitet ekspanzione posude	l	8	8	8	8
Način rada - sanitarna voda					
Maksimalni pritisak	bar	6	6	6	6
Minimalni pritisak	bar	0,15	0,15	0,15	0,15
Količina tople vode uz ΔT=25 °C	l/min	15,0	17,4	18,3	-
Minimalni protok sanitarne vode	l/min	2	2	-	-
Područje izbora temperature sanitarne vode	°C	35-60	35-60	35-60	-
Priključci					
Ulaz - izlaz vode za grejanje	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ulaz - izlaz sanitarne vode	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	-
Ulaz gasa	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Koaksijalne cevi za odvod gasova i dovod vazduha					
Promer	mm	60 - 100	60 - 100	60 - 100	60 - 100
Maksimalna dužina (za koleno od 90°C)	m	3,40	3,40	3,40	3,40
Pad pritiska zbog umetanja jednog kolena 90°/45°C	m	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5
Odvojene cevi za odvod gasova i dovod vazduha					
Promer	mm	80 - 80	80 - 80	80 - 80	80 - 80
Maksimalna dužina ***	m	15+15	14+14	15+15	15+15
Pad pritiska zbog umetanja jednog kolena 90°/45°C	m	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5
Priključak na dimnjak					
Promer	mm	-	-	-	-
Dimenzije, masa, gas					
Dimenzije (VxŠxD)	mm	805x400x332	805x450x332	805x500x332	805x450x332
Masa	kg	32	32	36	31
Gas		MTN-TNG	MTN-TNG	MTN-TNG	MTN-TNG

LEGENDA:

- C grejanje+sanitarna voda;
- R samo grejanje
- S zatvorena komora;
- I elektronsko paljenje, jonizacijska kontrola;
- MIX sagorevanje VAZDUH/GAS

Predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru:
PMN d.o.o. Jagodinska 2, 11090 Beograd
 T: + 381 11 237 00 13
 F: + 381 11 237 02 09
 E: office@pmn.co.rs
 I: www.pmn.co.rs

Distributer: